



أنابيب البولي ايثلين منخفضة الكثافة LDPE

تصنع الشركة الوطنية (NDICO) هذه الأنابيب من مادة البولي ايثلين منخفضة الكثافة من مواد خام نقية 100% ينتجها افضل الموردين العالميين ذوي السمعة العالية الموثوقة ، علما بان هذه الانابيب مطابقة للمواصفه العالميه ISO 8779 .

المرونة العالية للأنابيب تجعل من الممكن تصميمها و تركيبها بأي شكل دون الحاجة إلى توصيلات متعددة.



المميزات

- الصلابة و الامان و قوة التحمل على المدى الطويل (مقاومة للتآكل والكسر بسبب التجمد)
- مناسبة للاستخدام فوق او تحت الأرض
- تتمتع بمرونة عالية
- مادة خفيفة الوزن وسهلة التركيب والنقل

المواصفات

- يتحمل ضغط ماء تشغيلي 2.5 بار، 4 بار و لغاية 6 بار.
- الأنابيب متوفرة بعدة أقطار تبدأ من 16 ملم و لغاية 32 ملم (3/8 و لغاية 1 أنش).
- يمكن تصنيع سماكة الأنابيب حسب طلب الزبون.
- الأنابيب متوفرة بشكل ربطات طول 200 متر أو حسب متطلبات العملاء.

المواصفات الفنية وفقا لمواصفة (ISO 8779)

سماكة جدار الانبوب (ملم)			القطر الخارجي (ملم)
6 بار	4 بار	2.5 بار	
1.8	1.4	1.2	16
2.3	1.5	1.3	20
2.8	1.9	1.4	25
3.6	2.4	1.6	32

الانابيب الزراعية قياس 16ملم متوفر بسماكة 1.1 ملم أو حسب رغبة الزبون